

Roscadas S-150

Diametro nominal	Serie	Diametro Exterio	Espesor minim	Diametro del resalto	Diametro en la base	Altura traves	Longitud roscad	Diametro del asiento	Diametro de circulo	Cantidad de agujer	Diametro de agujer	Peso
1/2"	150	88,9 3,5	11,2 0,44	35,1 1,38	30,2 1,19	15,7 0,62	15,7 0,62	- -	60,5 2,38	4	15,7 0,62	0,50
3/4"	150	98,6 3,88	12,7 0,5	42,9 1,69	38,1 1,5	15,7 0,62	15,7 0,62	- -	69,9 2,75	4	15,7 0,62	0,70
1"	150	108 4,25	14,2 0,56	50,8 2	49,3 1,94	17,5 0,69	17,5 0,69	- -	79,2 3,12	4	15,7 0,62	0,90
1 1/4"	150	117,3 4,62	15,7 0,62	63,5 2,5	58,7 2,31	20,6 0,81	20,6 0,81	- -	88,9 3,5	4	15,7 0,62	1,20
1 1/2"	150	127 5	17,5 0,69	73,2 2,88	65 2,56	22,4 0,88	22,4 0,88	- -	98,6 3,88	4	15,7 0,62	1,40
2"	150	152,4 6	19,1 0,75	91,9 3,62	77,7 3,06	25,4 1	25,4 1	- -	120,7 4,75	4	19,1 0,75	2,30
2 1/2"	150	177,8 7	22,4 0,88	104,6 4,12	90,4 3,56	28,4 1,12	28,4 1,12	- -	139,7 5,5	4	19,1 0,75	3,60
3"	150	190,5 7,5	23,9 0,94	127 5	108 4,25	30,2 1,19	30,2 1,19	- -	152,4 6	4	19,1 0,75	4,00
3 1/2"	150	215,9 8,5	23,9 0,94	139,7 5,5	122,2 4,81	31,8 1,25	31,8 1,25	- -	177,8 7	8	19,1 0,75	5,10
4"	150	228,6 9	23,9 0,94	157,2 6,19	134,9 5,31	33,3 1,31	33,3 1,31	- -	190,5 7,5	8	19,1 0,75	5,90
5"	150	254 10	23,9 0,94	185,7 7,31	163,6 6,44	36,6 1,44	36,6 1,44	- -	215,9 8,5	8	22,4 0,88	6,80
6"	150	279,4 11	25,4 1	215,9 8,5	192 7,56	39,6 1,56	39,6 1,56	- -	241,3 9,5	8	22,4 0,88	8,10
8"	150	342,9 13,5	28,4 1,12	269,7 10,62	246,1 9,69	44,5 1,75	44,5 1,75	- -	298,5 11,75	8	22,4 0,88	12,80
10"	150	406,4 16	30,2 1,19	323,9 12,75	304,8 12	49,3 1,94	49,3 1,94	- -	362 14,25	12	25,4 1	17,90
12"	150	482,6 19	31,8 1,25	381 15	365,3 14,38	55,6 2,19	55,6 2,19	- -	431,8 17	12	25,4 1	27,50
14"	150	533,4 21	35,1 1,38	412,8 16,25	400,1 15,75	57,2 2,25	57,2 2,25	- -	476,3 18,75	12	28,4 1,12	37,20
16"	150	596,9 23,5	36,6 1,44	469,9 18,5	457,2 18	63,5 2,5	63,5 2,5	- -	539,8 21,25	16	28,4 1,12	48,00
18"	150	635 25	39,6 1,56	533,4 21	505 19,88	68,3 2,69	68,3 2,69	- -	577,9 22,75	16	31,8 1,25	54,00
20"	150	698,5 27,5	42,9 1,69	584,2 23	558,8 22	73,2 2,88	73,2 2,88	- -	635 25	20	31,8 1,25	66,00
24"	150	812,8 32	47,8 1,88	692,2 27,25	663,4 26,12	82,6 3,25	82,6 3,25	- -	749,3 29,5	20	35,1 1,38	95,00

Roscadas S-300

Diametro nominal	Serie	Diametro Exterio	Espesor minim	Diametro del resalto	Diametro en la base	Altura traves	Longitud roscad	Diametro del asiento	Diametro de circulo	Cantidad de agujer	Diametro de agujer	Peso
1/2"	300	95,3 3,75	14,2 0,56	35,1 1,38	38,1 1,5	22,4 0,88	15,7 0,62	23,6 0,93	66,5 2,62	4	15,7 0,62	0,70
3/4"	300	117,3 4,62	15,7 0,62	42,9 1,69	47,8 1,88	25,4 1	15,7 0,62	29 1,14	82,6 3,25	4	19,1 0,75	1,30
1"	300	124 4,88	17,5 0,69	50,8 2	53,8 2,12	26,9 1,06	17,5 0,69	35,8 1,41	88,9 3,5	4	19,1 0,75	1,50
1 1/4"	300	133,4 5,25	19,1 0,75	63,5 2,5	63,5 2,5	26,9 1,06	20,6 0,81	44,5 1,75	98,6 3,88	4	19,1 0,75	1,90

1 1/2"	300	155,4 6,12	20,6 0,81	73,2 2,88	69,9 2,75	30,2 1,19	22,4 0,88	50,3 1,98	114,3 4,5	4	22,4 0,88	2,60
2"	300	165,1 6,5	22,4 0,88	91,9 3,62	84,1 3,31	33,3 1,31	28,4 1,12	63,5 2,5	127 5	8	19,1 0,75	3,00
2 1/2"	300	190,5 7,5	25,4 1	104,6 4,12	100,1 3,94	38,1 1,5	31,8 1,25	76,2 3	149,4 5,88	8	22,4 0,88	4,60
3"	300	209,6 8,25	28,4 1,12	127 5	117,3 4,62	42,9 1,69	31,8 1,25	92,2 3,63	168,1 6,62	8	22,4 0,88	6,20
3 1/2"	300	228,6 9	30,2 1,19	139,7 5,5	133,4 5,25	44,5 1,75	36,6 1,44		184,2 7,25	8	22,4 0,88	7,70
4"	300	254 10	31,8 1,25	157,2 6,19	146,1 5,75	47,8 1,88	36,6 1,44		200,2 7,88	8	22,4 0,88	9,80
5"	300	279,4 11	35,1 1,38	185,7 7,31	177,8 7	50,8 2	42,9 1,69		235 9,25	8	22,4 0,88	13,00
6"	300	317,5 12,5	36,6 1,44	215,9 8,5	206,2 8,12	52,3 2,06	46 1,81		269,7 10,62	12	22,4 0,88	16,20
8"	300	381 15	41,1 1,62	269,7 10,62	260,4 10,25	62 2,44	50,8 2		330,2 13	12	25,4 1	24,70
10"	300	444,5 17,5	47,8 1,88	323,9 12,75	320,5 12,62	66,5 2,62	55,6 2,19		387,4 15,25	16	28,4 1,12	36,00
12"	300	520,7 20,5	50,8 2	381 15	374,7 14,75	73,2 2,88	60,5 2,38		450,9 17,75	16	31,8 1,25	51,00
14"	300	584,2 23	53,8 2,12	412,8 16,25	425,5 16,75	76,2 3	63,5 2,5		514,4 20,25	20	31,8 1,25	73,00
16"	300	647,7 25,5	57,2 2,25	469,9 18,5	482,6 19	82,6 3,25	68,3 2,69		571,5 22,5	20	35,1 1,38	95,00
18"	300	711,2 28	60,5 2,38	533,4 21	533,4 21	88,9 3,5	69,9 2,75		628,7 24,75	24	35,1 1,38	125,00
20"	300	774,7 30,5	63,5 2,5	584,2 23	587,2 23,12	95,3 3,75	73,2 2,88		685,8 27	24	35,1 1,38	140,00
24"	300	914,4 36	69,9 2,75	692,2 27,25	701,5 27,62	106,4 4,19	82,6 3,25		812,8 32	24	41,1 1,62	221,00

Series 400 - 600 - 900 - 1500 - 2500 Consultar