

Lap Joint S-150

Diametro Nomin	Serie	Diametro Exterio	Espesor Minimo	Diametro del resalto	Diametro en la base	Altura traves	Diametro Interio	Radio	Diametro de circulo	Cantidad de agujer	Diametro de agujer	Peso
1/2"	150	88,9 3,5	11,2 0,44	35,1 1,38	30,2 1,19	15,7 0,62	22,9 0,9	3 0,12	60,5 2,38	4	15,7 0,62	0,5Â
3/4"	150	98,6 3,88	12,7 0,5	42,9 1,69	38,1 1,5	15,7 0,62	28,2 1,11	3 0,12	69,9 2,75	4	15,7 0,62	0,7Â
1"	150	108 4,25	14,2 0,56	50,8 2	49,3 1,94	17,5 0,69	35,1 1,38	3 0,12	79,2 3,12	4	15,7 0,62	0,9Â
1 1/4"	150	117,3 4,62	15,7 0,62	63,5 2,5	58,7 2,31	21,3 0,84	43,7 1,72	4,8 0,19	88,9 3,5	4	15,7 0,62	1,2Â
1 1/2"	150	127 5	17,5 0,69	73,2 2,88	65 2,56	22,4 0,88	50 1,97	6,4 0,25	98,6 3,88	4	15,7 0,62	1,4Â
2"	150	152,4 6	19,1 0,75	91,9 3,62	77,7 3,06	25,4 1	62,5 2,46	7,9 0,31	120,7 4,75	4	19,1 0,75	2,3Â
2 1/2"	150	177,8 7	22,4 0,88	104,6 4,12	90,4 3,56	28,4 1,12	75,4 2,97	7,9 0,31	139,7 5,5	4	19,1 0,75	3,6Â
3"	150	190,5 7,5	23,9 0,94	127 5	108 4,25	30,2 1,19	91,4 3,6	9,7 0,38	152,4 6	4	19,1 0,75	4Â
3 1/2"	150	215,9 8,5	23,9 0,94	139,7 5,5	122,2 4,81	31,8 1,25	104,1 4,1	9,7 0,38	177,8 7	8	19,1 0,75	5,1Â
4"	150	228,6 9	23,9 0,94	157,2 6,19	134,9 5,31	33,3 1,31	116,8 4,6	11,2 0,44	190,5 7,5	8	19,1 0,75	5,9Â
5"	150	254 10	23,9 0,94	185,7 7,31	163,6 6,44	36,6 1,44	144,5 5,69	11,2 0,44	215,9 8,5	8	22,4 0,88	6,8Â
6"	150	279,4 11	25,4 1	215,9 8,5	192 7,56	39,6 1,56	171,5 6,75	12,7 0,5	241,3 9,5	8	22,4 0,88	8,1Â
8"	150	342,9 13,5	28,4 1,12	269,7 10,62	246,1 9,69	44,5 1,75	222,3 8,75	12,7 0,5	298,5 11,75	8	22,4 0,88	12,8Â
10"	150	406,4 16	30,2 1,19	323,9 12,75	304,8 12	49,3 1,94	277,4 10,92	12,7 0,5	362 14,25	12	25,4 1	17,9Â
12"	150	482,6 19	31,8 1,25	381 15	365,3 14,38	55,6 2,19	328,2 12,92	12,7 0,5	431,8 17	12	25,4 1	27,5Â
14"	150	533,4 21	35,1 1,38	412,8 16,25	400,1 15,75	79,2 3,12	360,2 14,18	12,7 0,5	476,3 18,75	12	28,4 1,12	41Â
16"	150	596,9 23,5	36,6 1,44	469,9 18,5	457,2 18	87,4 3,44	411,2 16,19	12,7 0,5	539,8 21,25	16	28,4 1,12	54Â
18"	150	635 25	39,6 1,56	533,4 21	505 19,88	96,8 3,81	462,3 18,2	12,7 0,5	577,9 22,75	16	31,8 1,25	62Â
20"	150	698,5 27,5	42,9 1,69	584,2 23	558,8 22	103,1 4,06	514,4 20,25	12,7 0,5	635 25	20	31,8 1,25	75Â
24"	150	812,8 32	47,8 1,88	692,2 27,25	663,4 26,12	111,3 4,38	616 24,25	12,7 0,5	749,3 29,5	20	35,1 1,38	107Â

Lap Joint S-300

Diametro Nomin	Serie	Diametro Exterio	Espesor Minimo	Diametro del resalto	Diametro en la base	Altura traves	Diametro Interio	Radio	Diametro de circulo	Cantidad de agujer	Diametro de agujer	Peso
1/2"		95,3 3,75	14,2 0,56	35,1 1,38	38,1 1,5	22,9 0,88	22,9 0,9	3 0,12	66,5 2,62	4	15,7 0,62	0,7Â
3/4"		117,3 4,62	15,7 0,62	42,9 1,69	47,8 1,88	25,4 1	28,2 1,11	3 0,12	82,6 3,25	4	19,1 0,75	1,3Â
1"		124 4,88	17,5 0,69	50,8 2	53,8 2,12	26,9 1,06	35,1 1,38	3 0,12	88,9 3,5	4	19,1 0,75	1,5Â
		133,4	19,1	63,5	63,5	26,9	43,7	4,8	98,6	4	19,1	1,0Â

1 1/4"	5,25	0,75	2,5	2,5	1,06	1,72	0,19	3,88	7	0,75	1,25
1 1/2"	155,4 6,12	20,6 0,81	73,2 2,88	69,9 2,75	30,2 1,19	50 1,97	6,4 0,25	114,3 4,5	4	22,4 0,88	2,6Â
2"	165,1 6,5	22,4 0,88	91,9 3,62	84,1 3,31	33,3 1,31	62,5 2,46	7,9 0,31	127 5	8	19,1 0,75	3Â
2 1/2"	190,5 7,5	25,4 1	104,6 4,12	100,1 3,94	38,1 1,5	75,4 2,97	7,9 0,31	149,4 5,88	8	22,4 0,88	4,6Â
3"	209,6 8,25	28,4 1,12	127 5	117,3 4,62	42,9 1,69	91,4 3,6	9,7 0,38	168,1 6,62	8	22,4 0,88	6,2Â
3 1/2"	228,6 9	30,2 1,19	139,7 5,5	133,4 5,25	44,5 1,75	104,1 4,1	9,7 0,38	184,2 7,25	8	22,4 0,88	7,7Â
4"	254 10	31,8 1,25	157,2 6,19	146,1 5,75	47,8 1,88	116,8 4,6	11,2 0,44	200,2 7,88	8	22,4 0,88	9,8Â
5"	279,4 11	35,1 1,38	185,7 7,31	177,8 7	50,8 2	144,5 5,69	11,2 0,44	235 9,25	8	22,4 0,88	13Â
6"	317,5 12,5	36,6 1,44	215,9 8,5	206,2 8,12	52,3 2,06	171,5 6,75	12,7 0,5	269,7 10,62	12	22,4 0,88	16,2Â
8"	381 15	41,1 1,62	269,7 10,62	260,4 10,25	62 2,44	222,3 8,75	12,7 0,5	330,2 13	12	25,4 1	24,7Â
10"	444,5 17,5	47,8 1,88	323,9 12,75	320,5 12,62	95,3 3,75	277,4 10,92	12,7 0,5	387,4 15,25	16	28,4 1,12	41Â
12"	520,7 20,5	50,8 2	381 15	374,7 14,75	101,6 4	328,2 12,92	12,7 0,5	450,9 17,75	16	31,8 1,25	57Â
14"	584,2 23	53,8 2,12	412,8 16,25	425,5 16,75	111,3 4,38	360,2 14,18	12,7 0,5	514,4 20,25	20	31,8 1,25	85Â
16"	647,7 25,5	57,2 2,25	469,9 18,5	482,6 19	120,7 4,75	411,2 16,19	12,7 0,5	571,5 22,5	20	35,1 1,38	110Â
18"	711,2 28	60,5 2,38	533,4 21	533,4 21	130 5,12	462,3 18,2	12,7 0,5	628,7 24,75	24	35,1 1,38	138Â
20"	774,7 30,5	63,5 2,5	584,2 23	587,2 23,12	139,7 5,5	514,4 20,25	12,7 0,5	685,8 27	24	35,1 1,38	159Â
24"	914,4 36	69,9 2,75	692,2 27,25	701,5 27,62	152,4 6	616 24,25	12,7 0,5	812,8 32	24	41,1 1,62	242Â

Series 400 - 600 - 900 - 1500 - 2500 Consultar